

**SuperVision** è l'esclusivo telefono fisso per Top Manager.

## FUNZIONALITÀ - SUPERVISION

- Android OS
- Display a colori da 8 "1280 x 800
- Presence & Chat;
- 120 tasti BLF
- 2 x porte Gigabit 10/100/1000
- 5 webcam MP
- Gancio magnetico
- Audio HD wideband
- Wifi Dual band 2.4Ghz / 5Ghz
- Videoconferenza WebRTC
- Wallboard
- Supporto per cuffie USB
- Pulsanti LED (Voicemail, Mute, Uscita Audio)



SuperVision

## CARATTERISTICHE TECNICHE - SUPERVISION

### TELEFONO & PBX

Android OS v. 5.1  
 Presence & Chat  
 Fino a 120 pulsanti BLF  
 Supporto videoconferenza Wzyconf basata su WebRTC  
 Nuovo Voicemail / Chiamate perse / Notifica nuova chiamata  
 Accesso online alla rubrica PBX  
 Sincronizzazione tra cronologia e notifiche chiamate perse  
 Selezione e caricamento suonerie  
 Intercom, paging, richiamata rapida, chiamata in attesa, 5 modi di effettuare conference call; richiamare, mute, trasferimento di chiamata, recupero di chiamate, pickup chiamate di gruppo, musica durante attesa,  
 Supporto multilingue

### AUDIO

HD audio con wideband codec G.722  
 Narrowband codec G.711a, ulaw, G.729  
 Full-duplex speaker  
 Eco canceller

### SICUREZZA & NETWORKING

SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

### CUFFIE SUPPORTATE

WHS-MONO / WHS-DUO con cavo 3,5 mm  
 WHS-BT (mute / volume / controllo supporto chiamate)  
 Mono/ DuoLED  
 Mono/ DuoLED-BT  
 Cuffie di terze parti: <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>

### CARATTERISTICHE FISICHE

Display a colori da 8 "1280 x 800  
 Touchscreen intelligente  
 1 x RJ9 porta per le cuffie  
 1 x 3.5mm jack per le cuffie  
 1 x HDMI porta video  
 Memory: RAM 2GB, ROM 16GB  
 Bluetooth 4.1  
 1 x USB 2.0  
 Supporto di cuffie audio USB  
 WiFi 802.11 b/n/g Dual band 2.4Ghz / 5Ghz  
 5MP CMOS rwebcam rimovibile  
 802.3az Green Ethernet  
 Adattatore opzionale: Codice WMP: PS-12V2A  
 PoE class 0, IEEE 802.3af  
 Dimensione telefono: 260 x 230 x 90mm  
 Peso telefonot con cuffie): 1.8kg

### POWER PERFORMANCE

Consumo massimo: 12W

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura quando in uso: 0 ~ 40°C / 32° ~ 104°F  
 Temperatura magazzino: -20 ~ 70°C / -4°~ 158°F  
 Umidità Magazzino: 10% to 90% Noncondensing

VoIP phones datasheets:

